

Tableau comparatif véhicules légers électriques 2026-2027

Quebec	100% électriques							PHEV (véhicules hybrides branchables)		
	Kia Niro Wind FWD	Chevrolet Equinox EV 4x2	Chevrolet Equinox EV AWD	Ford E-Transit (toit bas) RWD	Ford E-Transit (toit surélevé) RWD	BOLT EV	MACH E	Mitsubishi Outlander PHEV AWD	Kia Sportage PHEV EX AWD	CX70 PHEV GS-L
										
Autonomie électrique (km)	407 km	494 km	494 km	255 km	255 km	410 km	397 km	72 km	55 km	42 km
Autonomie totale (km)	407 km	494 km	494 km	255 km	255 km	410 km	397 km	690 km	965 km	744 km
Batterie en Kilowattheure	64,8 kWh	85,0 kWh	85,0 kWh	89 kWh	89 kWh	65 kWh	77,7 kWh	22,7 kWh	13,8 kWh	17,8 kWh
Puissance maximale du moteur en cv	150 kW / 201 cv	216 kW / 300 CV	217 kW / 300 CV	198 kW / 266 CV	198 kW / 266 CV	210 CV	333 CV	248 CV	261 CV	323 cv
Couple maximal en pi-lb	188 pi-lb	354 pi-lb	354 pi-lb	317 pi-lb	317 pi-lb	236 pi-lb	317 pi-lb	332 pi-lb	195 pi-lb	369 lb-ft
Nombre de passagers	5	5	5	2	2	5	5	7	5	5
Type de rouage	Traction	Traction	Integral	Propulsion	Propulsion	Traction	Integral	Integral	Intégral	Integral
Volume de chargement en litres (derriere la 2e rangée / derriere la 1er rangée)	646 l et 1 805 l	748 L et 1,620 L	749 L et 1,620 L	7 862 L	11 448L	587 l et 1 776 l	840 L / 1 690 L	362 l et 872 l et 1 832 l	587 l et 1 776 l	1,131 L et 2,147 L
Durée de recharge de 20 à 80% BRCC (niveau 3) - 100 kW	40 min	35 min	35 min	40 min	41 min	25 min	30 min	29 minutes	N/A	N/A
Durée de recharge complète Borne 240 Vac (niveau 2) - 7,2 kW	9 h	11 h 50 min	11 h 50 min	12 h 25 min	12 h 25 min	9 h	10 h 15 min	6 h 30 min	2 h	2 h 30 min
Durée de recharge complète Borne 240 Vac (niveau 2) - 19,2 kW	5 h 40	5 h 50 min	5 h 50 min	8 h	8 h	6 h	6 h 30 min	6 h 30 min	2 h	2 h 30 min
Capacité de remorquage	N/A	680 kg / 1 500lbs	680 kg / 1 500lbs	N/A	N/A	Non recommandé	Non recommandé	680 kg / 1 500lbs	906 kg / 2 000 lbs	3 501 lb
Capacité de charge utile (payload)	-	-	-	1 813 kg / 3 997 lbs	1 474 kg / 3 249 lbs			-		
Garde au sol	160 mm	163 mm	163 mm	150 mm	150 mm	142 mm	145 mm	197 mm	180 mm	204 mm
Séparateur d'intérieur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Disponible	Disponible	À confirmer	Disponible	Disponible	Non dispo	Non dispo
Partition sécuritaire disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Disponible	Disponible	À confirmer	Disponible	Non disponible	Non dispo	Non dispo
Kit d'urgence disponible	Fortin dispo (Blackout, wigwag, backflash, gestion du temps de roulement)	Fortin dispo (Blackout, wigwag, backflash, gestion du temps de roulement)	Fortin dispo (Blackout, wigwag, backflash, gestion du temps de roulement)	À développer	À développer	À développer	À développer	Fortin dispo (Blackout, wigwag, backflash, gestion du temps de roulement)	Fortin dispo (Blackout, wigwag, backflash, gestion du temps de roulement)*pour clé métallique, push to start à développer	À développer
Compatible RENIR (sans toit ouvrant)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
DGA	105	304	304	296	296	313	323	305	314	324